Display your vision

MOTOMETER

PLUS Line Drehzahlmesser

Unsere MOTOMETER Drehzahlmesser

Entdecken Sie die MOTOMETER Drehzahlmesser, die mit einem hochpräzisen Drehspulmesswerk ausgestattet sind, um Ihnen die exakte Motordrehzahl anzuzeigen. Ob Sie einen Diesel- oder Ottomotor fahren, unsere Drehzahlmesser sind vielseitig einsetzbar. Die Eingangssignale stammen dabei zuverlässig von Induktiv- oder Hallgebern, der Lichtmaschine (Klemme W) oder der Zündspule (Klemme 1).

In einem robusten Metallgehäuse gehüllt, bieten unsere Drehzahlmesser maximalen Schutz und Stabilität, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Egal, ob Sie auf der Straße oder im Gelände unterwegs sind, verlassen Sie sich auf die Präzision unserer Instrumente.

Möchten Sie mehr über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unserer Drehzahlmesser erfahren? Kontaktieren Sie uns noch heute und lassen Sie sich von unseren Experten beraten: Jetzt kontaktieren

Technische Daten

Frontring:	Dreikant schwarz	**Anzeigetoleranz:**	2,0 % vom Skalen Endwert über den gesamten Messbereich bei 25 +- 5 °C
Blendring:	schwarz	**Beleuchtung:**	Glühlampe 24V 2W BA 9S
Zifferblatt:	Grund schwarz, Aufdruck weiß	**Elektrischer Anschluss:**	Flachstecker A 6,3×0,8 DIN 46248
Zeiger:	rot	**Betriebstemperatur:**	-20 … +50 °C
Nabe:	Schwarz	**Kennzeichnung:**	Teilenummer, Nennspannung, Herstelldatum und Anschluss-bezeichnung sind am Gehäuse angebracht
Glasscheibe:	Plan @		
Gehäuse:	Chromatiert		
Bügel:	Chromatiert		
Rändelmutter:	Chromatiert		
Betriebsspannung:	11 … 28V		

Entdecken Sie jetzt unsere Drehzahlmesser im MOTOMETER Online Shop

Optimieren Sie Ihre Fahrzeugleistung - Besuchen Sie den MOTOMETER Online Shop und finden Sie die perfekten Drehzahlmesser für Ihre Anforderungen – jetzt entdecken!

Jetzt kaufen

MOTOMETER GmbH | Fritz-Neuert-Straße 27 | 75181 Pforzheim/Germany | **Phone** +49 7231 42909-300 | **E-Mail** info@motometer.de | **www.motometer.de**

Display your vision

MOTOMETER

PLUS Line Drehzahlmesser

Unsere verschiedenen Drehzahlmesser Varianten:

Produkte	646 083 1001	646 083 1002	646 053 0001
Produktbild			
Produkt Zeichnung	Zeichnung	Zeichnung	Zeichnung
Messbereich	0-2500U/min	0-4000U/min	0-4000 U/min
ø mm	80 mm	80 mm	52 mm
Spannung	12/24V	12/24V	12/24V
Anschlussart	Elektrisch Flachstecker A 6,3 × 0,8 DIN 46248	Elektrisch Flachstecker A 6,3 × 0,8 DIN 46248	Elektrisch Flachstecker A 6,3 × 0,8 DIN 46248
Einstellbereich Zylinder / Taktzahl	370-1900 Hz	370-1900 Hz	370-1900 Hz
Link zum Shop	Jetzt entdecken	Jetzt entdecken	Jetzt entdecken

Keines der aufgeführten Produkte passt auf Ihre Anforderungen?

Dann kontaktieren Sie uns jetzt über den nebenstehenden Button, um individuelle Anfragen und spezielle Produktanpassungen zu besprechen. Unser erfahrenes Team steht Ihnen jederzeit bereit, um Ihre Anforderungen zu erfüllen und Ihnen die optimale Lösung zu bieten.

Kontaktieren