

Display your vision

MOTOMETER

CAN Kontrollleuchtenmodul

Unser MOTOMETER CAN Kontrollleuchtenmodul

Entdecken Sie unser CAN Kontrollleuchtenmodul – die ideale Lösung für die Sicherheit und Effizienz Ihres Fahrzeugs. Mit hochwertigen LEDs ausgestattet, bietet unser Modul bis zu 10 individuell konfigurierbare Kontrollleuchten, die im Bedarfsfall aktiviert werden, um Defekte am Fahrzeug zu signalisieren oder vor kritischen Betriebszuständen zu warnen. Die Farbe und Symbole der Kontrollleuchten sind vollständig anpassbar, dank kundenspezifischer Symbolplättchen. Verfügbar in sowohl 12 V als auch 24 V, garantieren unsere Produkte eine nahtlose Integration in Ihre Fahrzeugsysteme.

Nehmen Sie jetzt Kontakt auf für eine umfassende Beratung und ein persönliches Angebot, um die optimale Lösung für Ihre Anforderungen zu finden: [Jetzt kontaktieren](#)



Unsere verschiedenen CAN Kontrollleuchtenmodul Varianten:

Produkte	710 412 3001	710 424 3001
Produktbild		
Produkt Zeichnung	Zeichnung einsehen	Zeichnung einsehen
Spannung	12 V	24 V
Lieferumfang	2 Verbindungsstücke, Lampenfassungen, ohne Symbolblättchen	2 Verbindungsstücke, Lampenfassungen, ohne Symbolblättchen
Link zum Shop	Jetzt entdecken	Jetzt entdecken

Haben Sie spezifische Anforderungen für Ihr CAN Kontrollleuchtenmodul?

Kontaktieren Sie uns noch heute über unser Formular, um Ihre individuellen Bedürfnisse und Anpassungswünsche zu besprechen. Unser erfahrenes Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl der optimalen Lösung zu helfen!

Display your vision

MOTOMETER

CAN Kontrollleuchtenmodul

Technische Details

CAN Schnittstelle

1 unabhängige CAN-Schnittstellen unterstützt Standard SAE J1939

Protokollstandard 2.0B (11-Bit-, 29-Bit-Identifizier)

Eingangssignale

4 digitale Eingänge

Elektrische Spezifikationen

Betriebsspannung: 12 V oder 24 V

Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

EMV-Verträglichkeit: EN 13309; ISO 13766; ISO 16750

Mechanik

Frontrahmen: 100 mm x 50 mm

Ausschnitt Armaturentafel: 96 mm x 48 mm

Gehäusebecher Tiefe: < 60 mm

Befestigung: Kunststoff-Rändelmutter mit Metallbügel

Schutzart Frontseite: IP64

Schutzart Rückseite: IP50

Glasscheibe: plan, entspiegelt

Gehäuse: schwarz matt

Konfigurieren Sie Ihr CAN Kontrollleuchtenmodul nach Ihren Vorstellungen!

Wählen Sie aus unserem Symbolplättchen-Katalog die Symbole, die am besten zu Ihren Anforderungen passen, und tragen Sie sie in unser Konfigurationsformular ein. Füllen Sie alle weiteren Punkte gemäß Ihren Bedürfnissen aus. Kontaktieren Sie uns anschließend über unser Kontaktformular, um Ihr individuelles Konfigurationsformular zu senden und Ihre Bestellung abzuschließen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre maßgeschneiderte Lösung realisieren!

Downloads:

- [Symbolplättchen-Katalog einsehen](#)
- [Konfigurationsformular einsehen](#)